



DIGELHEAT
INFRAROT HEIZUNGEN



german
brand
award
19
winner

Glasbildheizung - Datenblatt

Leistungsmerkmale:

Oberfläche:	ESG Sicherheitsglas
Rückwanne:	Stahlblech pulverbeschichtet
Anwendungsbereich:	Direktheizung
Oberflächentemperatur:	ca. 90°C bis 100°C
Spannung:	220-240 VAC 50Hz
Farbe:	bedruckt auf der Glasrückseite ohne Alurahmen
Schutzart:	IP 54 / Schutzklasse 1
Temperaturschutz:	1-3 Stück je nach Größe
Aufbauhöhe:	44 mm inkl. Montageset (im Lieferumfang enthalten)

Größen und Leistungen:

Bezeichnung	Abmessung	Watt	Gewicht
GB-250	60 x 30 cm	250* +/- 8%	4,1 kg
GB-350	90 x 30 cm	350* +/- 8%	6,2 kg
GB-420	60 x 60 cm	420* +/- 8%	8,0 kg
GB-540	80 x 60 cm	540* +/- 8%	10,1 kg
GB-750	90 x 70 cm	750* +/- 8%	13,0 kg
GB-820	170 x 40 cm	820* +/- 8%	14,1 kg
GB-900	100 x 80 cm	900* +/- 8%	16,3 kg
GB-930	130 x 60 cm	930* +/- 8%	15,9 kg
GB-1150	120 x 80 cm	1150* +/- 8%	20,0 kg
GB-1250	160 x 60 cm	1250* +/- 8%	22,1 kg

*Nennleistung bei 230 Volt

Verpackung:	Karton aus 100% recyclebarem Material
Installation:	Wandmontage
Wärmeregulung:	Drahtgebundener oder Funk-Raumthermostat (nicht im Lieferumfang enthalten)



Ihr zertifizierter Partner von DIGELHEAT Infrarotheizungen

IHC - Infrarot-Heiztechnik Center Am Krähenhag 11 / 78315 Radolfzell
Stefan Rauch GmbH tel. 07732 945920 / 0176 444 19 013
info@infrarot-heiztechnik.de / www.infrarot-heiztechnik.de

INFRAROT
HEIZTECHNIK CENTER
HEGAU - BODENSEE

IHC
INFRAROT
HEIZTECHNIK CENTER