



german  
brand  
award  
19  
winner

## LED-Rahmen

### Leistungsmerkmale:

Oberfläche Front:	Kunststoff transluzent
Oberfläche Profil:	Aluminium eloxiert
Anwendungsbereich:	Vollwertige Raumbeleuchtung
Spannung:	220-240 VAC 50Hz
Schutzart:	IP 42
Rahmenbreite:	26 mm
Aufbauhöhe:	44 mm
Lieferumfang:	Alle LED Rahmen werden mit Fernbedienung ausgeliefert
Dimmfunktion:	Ja
Verfügbar für folgende Modelle:	CL-420, CL-540, CL-750, CL-820, CL-900, CL-930, CL-1150, CL-1250

### Größen und Leistungen:

Bezeichnung	Abmessung	Im brutto	Im netto	Watt
LED-CL-420	658 x 658 mm	4000	3200	37,5
LED-CL-540	858 x 658 mm	4640	3712	43,5
LED-CL-750	958 x 758 mm	5280	4224	49,5
LED-CL-820	1758 x 458 mm	6880	5504	64,5
LED-CL-900	1058 x 858 mm	5920	4736	55,5
LED-CL-930	1358 x 658 mm	6240	4992	58,5
LED-CL-1150	1258 x 858 mm	6560	5248	61,5
LED-CL-1250	1658 x 658 mm	7200	5760	67,5
LED-FWT (Wandtaster)	86 x 86 mm	-	-	-

Verpackung:	Karton aus 100% recyclebarem Material
Installation:	An o.g. Heizungen für Wand- und Deckenmontage



Ihr zertifizierter Partner von DIGELHEAT Infrarotheizungen

IHC - Infrarot-Heiztechnik Center Am Krähenhag 11 / 78315 Radolfzell  
Stefan Rauch GmbH tel. 07732 945920 / 0176 444 19 013  
info@infrarot-heiztechnik.de / www.infrarot-heiztechnik.de



HEGAU - BODENSEE