



german
award
19
winner

Standard - Datenblatt

Leistungsmerkmale:

Oberfläche:	Stahlblech pulverbeschichtet
Rückwanne:	Stahlblech
Anwendungsbereich:	Direktheizung
Oberflächentemperatur:	ca. 90°C bis 100°C
Spannung:	220-240 VAC 50Hz
Farbe:	RAL 9016 (weiß)
Schutzart:	IP 44
Temperaturschutz:	1-3 Stück je nach Größe
Aufbauhöhe:	44 mm inkl. Montageset <i>(im Lieferumfang enthalten)</i>

Größen und Leistungen:

Bezeichnung	Abmessung	Watt	Gewicht
ST-250	70 x 30 cm	250* +/- 8%	5,0 kg
ST-430	90 x 40 cm	430* +/- 8%	8,0 kg
ST-560	120 x 40 cm	560* +/- 8%	10,0 kg
ST-680	100 x 60 cm	680* +/- 8%	13,0 kg
ST-860	105 x 70 cm	860* +/- 8%	16,0 kg
ST-1035	150 x 60 cm	1035* +/- 8%	19,0 kg
ST-1350	170 x 70 cm	1350* +/- 8%	24,0 kg

*Nennleistung bei 230 Volt



Verpackung:	Karton aus 100% recyclebarem Material
Installation:	Wand- und Deckenmontage
Wärmeregelung:	Drahtgebundener oder Funk-Raumthermostat <i>(nicht im Lieferumfang enthalten)</i>



Ihr zertifizierter Partner von DIGELHEAT Infrarotheizungen

IHC - Infrarot-Heiztechnik Center Am Krähenhag 11 / 78315 Radolfzell
Stefan Rauch GmbH tel. 07732 945920 / 0176 444 19 013
info@infrarot-heiztechnik.de / www.infrarot-heiztechnik.de



HEGAU - BODENSEE