

## Tafelheizung - Datenblatt

## Leistungsmerkmale:

Oberfläche: Aluminium pulverbeschichtet

(beschreibbar mit handelsüblicher Kreide)

Rückwanne: Stahlblech pulverbeschichtet

Anwendungsbereich: Direktheizung
Oberflächentemperatur: ca. 90°C bis 100°C
Spannung: 220-240 VAC 50Hz
Farbe: tiefschwarz (RAL 9005)
Schutzart: IP 54 / Schutzklasse 1
Temperaturschutz: 1-3 Stück je nach Größe

Aufbauhöhe: 44 mm inkl. Montageset (im Lieferumfang enthalten)

## Größen und Leistungen:

Bezeichnung	Abmessung	Watt	Gewicht
TH-750	90 x 70 cm	750* +/- 8%	9,8 kg
TH-900	100 x 80 cm	900* +/- 8%	12,0 kg
TH-1150	120 x 80 cm	1150* +/- 8%	15,0 kg

\*zusätzliche Größen auf Anfrage \*Nennleistung bei 230 Volt









Verpackung: Karton aus 100% recyclebarem Material

Installation: Wand- und Deckemontage

Wärmeregelung: Drahtgebundener oder Funk-Raumthermostat

(nicht im Lieferumfang enthalten)

